

(11)Publication number:

60-037983

(43) Date of publication of application: 27.02.1985

(51)Int.CI.

C12N 9/98 A61K 9/16 A61K 37/48 C11D 3/386

(21)Application number : 58-144376

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

09.08.1983

(72)Inventor: FUJITA KAZUO

YAMAUCHI YUTAKA

SAKIMOTO SEIICHIRO

(54) PRODUCTION OF GRANULATED ENZYME

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce granulated enzyme having excellent disintegrability and solubility in water, extremely low dusting tendency in handling, and excellent fluidity, by granulating an enzyme in the presence of a core-forming substance.

CONSTITUTION: A water-soluble or dispersible substance to form a core of 0.1W2mm diameter, e.g. glucose, dextrin, sodium chloride, zeolite, etc. is gyrated in a granulator in fluidized state. A liquid containing an enzyme and further a binder and optionally a stabilizer is sprayed in the form of minute droplets to the gyrating substance, and if necessary, other granulation additive is scattered to the surface of the core to obtain spherical granules. The granules are if necessary dried, and are coated with a solution containing a surface-coating substance in a granulator in fluidized and/or gyrated state.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]


[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Best Available Copy

⑲ 日本国特許庁(JP)



四公開特許公報(A)

昭60-37983

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)2月27日

C 12 N 9/98 A 61 K 9/16 37/48

3/386

7421-4B 6742-4C

7138-4C

6660-4H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

C 11 D

酵素粒剤の製造方法

②特 願 昭58-144376

塑出 願 昭58(1983)8月9日

⑫発 明 者 藤 田

和 雄 川崎市川崎

川崎市川崎区扇町5番1号 昭和電工株式会社化学品研究

所内

70発明者 山内

豊

川崎市川崎区扇町5番1号 昭和電工株式会社化学品研究

所内

⑫発 明 者 咲 本 征 一 郎

川崎市川崎区扇町5番1号 昭和電工株式会社化学品研究

東京都港区芝大門1丁目13番9号

所内

创出 願 人 昭和電工株式会社

t ...

砂代 理 人 弁理士 菊地 精一

明 細 过

1.発明の名称

酵素粒剤の製造方法

2.特許請求の範囲

(2) 核を形成すべき物質の粒度が 0.1 mm~2 mmの範囲であり、酵素粒剤中に占める割合が 重要で 20~90%である第1項記載の方法。 (3) 酵素が微生物起源のペプチド加水分解酵素、カルボン酸エステル加水分解酵素、グリコシ ド加水分解酵素、イソメラーゼおよびまたは溶菌酵素である第1項記載の方法。

- (4) 他の造粒添加物質の一つが噴霧液から噴霧する酵素と同種あるいは異種の酵素粉末である 第1項記載の方法。
- (5) 他の造粒添加物質の一つが水溶性無機塩 およびまたは水不溶性かつ分散性である無機物で 100 以下の数粉末である第1項記載の方法。
- (6) 酵素の量が乾燥酵素粉末換算で粒剤中に 占める割合が重量で5~75%である第1項記載 の方法。
- (7) 噴霧液中に使用するバインダーとしての水溶性有機高分子物質の酵素粒剤中に占める割合が重量で5%以下である第1項記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本苑明は酵素粒剤の製造方法に関する。

酵素は通常の乾燥状態では粉末状であり、粉末状で洗剤、食品加工、医薬品などに用いる場合には使用時の流動性に劣るという問題や、発慮による吸入、皮膚接触などによる健康上の問題が生じ

・ることがあり実用上は くなく、必要に応じて 一定の形状に加工してその使用に供することが好ましい。 酵素含有粒剤の製造に関しては従来から押出造粒、マルメ造粒等の方法が良く知られている。

本法によれば洗剤、食品加工、医薬品などに おける使用に適した酵素粒剤をつくることが出 来、例えば沈 合用酵素粒剤として、水中崩壊性および溶解性が例えば10℃程度の低温においても優れ、粒剤取扱中の発塵性が極めて少なく、流動性に優れた粒剤を製造することが出来る。

更に本法の特徴の一つは通常の発酵工程を経て得られる酵素液から一旦酵素を乾燥させることなく 溶剤 沈殿させた スラリー液あるいは限外 ろ過等による 濃縮酵素液をそのまま噴霧液とすることができる点にある。

kg/cmGの圧縮空気を用いて、50μ以下の 微液滴として噴霧する。 噴霧液で適度に湿った 核の表面に必要に応じて他の造粒添加物質を散布 し付着させながら造粒する。このようにして出来 た造粒物はそのまま乾燥して砂素粒剤とするこのま た造れ来るが、更に、その湿潤度合によりそのま ま、あるいは適度に乾燥後、再び当酸造り ま、あるいは適度に乾燥後、再び当酸造り ま、は他の造粒機あるいはコーティング機を用いて 表面被覆物質を含有する溶液を用いて表面を被覆 する。

本発明による造粒方法は前述のような用途に用いられる酵素に対して適用することが出来、特に微生物起源のペプチド加水分解酵素、カルボン酸エステル加水分解酵素、グリコシド加水分解酵素、イソメラーゼおよびまたは溶菌酵素の単独およびまたは複合酵素粒剤の製造に適している。

木発明による酵素粒剤の製造法において用いる 酵素の最は特に限定されるものではないが、一般 的には乾燥・醇素粉末換箕 対剤中に占める割合は重量で5~75%であることが好ましい。

必要に応じて加える他の造粒添加物質とは噴霧 液から噴霧する酵素と同種あるいは異種の酵素粉 末、增量剂、安定化剂、崩壊促進剂、带電防止剂 その他酵素粒剤の諸性質を所望のレベルに保った り、造粒過程での互着防止のための効果を有する 物質等をいい、これらの目的に適うものであれ ば、何でも良いが、造粒過程での互着防止のため に加える物質としては水溶性無機塩およびまたは 水不溶性かつ分散性である無機物で100 4以下 の微粉末であるものが好ましい。 また、例えば 複合酵素製剤は溶液系で安定性の高い酵素を噴霧 液側から噴霧し、もう一方の酵素を粉末状にて造 粒中の核の表面に散布することにより製造でき 安定化剤とは、酵素の溶液およびまたは粒 剤中での失活を抑えるものをいい、その目的に適 うものであれば何でもよく、例えばアルカリ土類 金属塩、非イオン性界面活性剤などを用いること が出来、また以下に述べるパインダーとして挙げ

た有機高分子物質・は安定剤としても働く。

パインダーとしては水、メチルアルコール、エ チルアルコール、イソプロピルアルコールのよう なアルコール類、アセトンの単独あるいはそれら の温合物のいずれかに溶解させたカルボキシメチ ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒ ドロキシプロピルセルロース、ポリエチレングリ コール、アクリル酸単独また共重合体、メタクリ ル酸単独または共重合体、アクリルアミド単独ま たは共重合体、ポリビニルアルコール、ポリビニ ルピロリドン、デキストリン、可溶性でん粉、そ の他の、またはこれらの高分子がイオン性基を有 するものはその一部ないしは全部の基がアルカリ 金属塩である水溶性有機高分子物質を用いること が出来る。酵素粒削中のバインダーの量は、酵素 粒剤の水中崩壊性を所望のレベルにするために は、酵素粒剤中に占める割合が重量で5%以下で あることが好ましく、それ以上になると酵素粒剤 の崩壊速度が遅くなるので好ましくない。 上述 の遠心流動造粒機によれば、得られる酵素粒剤の

粒度分布は狭く、そのまま使用に供することができるが、より狭い粒度分布が要求される場合には 表面被覆を施す前あるいは施した後、適切な方法 により分級される。

粒剤の表面被覆を施すには、遠心流動造粒機あ るいはその他の流動式または回転式の機械で対剤 を流動およびまたは転動回転運動させながら、そ の表面に被覆される物質を啞務する。 被覆され る物質とは、粒剤の着色剤、保存安定化剤、賦香 削、消臭剤、発應性防止のための被覆剤、帯電防 止剤等をいう。洗剤配合用酵素粒剤の場合には、 例えば着色剤としては、通常水に不溶性の微粉を 上述パインダー溶液で挙げたような物質の溶液に 慇渇させておき、粒剤に噴霧することが好まし ・い。 白色着色剤としては、例えば1~100μの チタンホワイト、タルクおよびまたはゼオライト 等の吸湿性の少ない無機物が好ましく、着色剤が 拉剤中に占める割合は重量で10%以下であり、 その際に用いるパインダーが粒剤中に占める割合 は魚量で0、1~3%が好ましく、それにより発 應性を低く抑えることができる。 粒剤の発露性を 更に低く抑えたり、あるいは更に保存安定化を図 る必要がある場合には着色終了後、例えば上述の パインダー溶液で挙げたような物質の溶液を噴霧 し表面を被覆する。 また、必要に応じて、試香 利、稍臭剤、帯電助止剤等の溶液を噴霧するが、 これらの表面被覆物質はそれぞれ別々に噴霧 もよいし、それらの一部または全部を同時に噴霧 してもよい。

以上のようにして、本法により洗剤配合、食品 加工、医薬品等の使用に適した酵素粒剤を製造す ることが出来る。

以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれ らの実施例に限定されるものではないことは言う までもない。

突 版 例 1

核としてフロイント産業株式会社製のNP-101(0.5mm~0.7mm)750gを使用し、ペプチド加水分解酵素を乾燥酵素粉末換質で

夹施例 2.

カルボン酸エステル加水分解酵素の乾燥粉末400gを核450gの表面に散布しながら、ペプチド加水酵素を乾燥酵素粉末換算で100g、バインダーとして日本曹遠株式会社製のHPC(ヒドロキシプロピルセルロース)4gを含有する水/エタノール(1:3)スラリー液400m1を

をし、30℃で減圧乾燥し950gの粒剤を得た。 乾燥粒剤950gを遠心流動式コーターに入れて回転流動させておき、水の中にHPC2%を溶解したチタンホワイト20重量%を含有するスラリー液250gを噴霧し着色コーティング後乾燥して白色の粒剤C約1000gを得た。

圧縮空気を用いて取扱しつつ造粒した。 カルボン酸エステル加水分解酵素粉末は10μ~50μの粒径範囲であった。 核にはフロイント産業株式フロイント産業株式フロイント産業株の社会社製のNP-101(0.5mm~0.7mm~30℃で10時間乾燥し、ふるって粒径0.7mm~1mmの粒削950gを得た。乾燥をのかった。 大の中にHPC2%を溶解したチタンホワイト20重量%を含有するスラリーを250gを噴霧し着色コーティング後乾燥して目的とする白色の粒削B約1000gを得た。

比較例

酵素粉末500g、ぼう硝粉末(100μ以下)400g、株式会社土屋カオリン製タルク100g、HPC4gをよく混合し、水を90g添加して混練検押出機で0.8mmのノズルより押出し、1mmの長さに栽断した。 その後マルメライザー(不二パウダル株式会社製)にて角取り

紡 泵

租却	発应率* i	前境速度**2	
		100	300
拉剤A	1 ppm 以下	3 分0 秒~3 分30秒	1 分50秒~2 分0 秒
· 拉剂B	1 ppa 以下	3 分10秒~3 分40秒	2 分0 秒~2 分10秒
比較例 粒剤C	30~80рра	7分	3 分0 秒~3 分30秒

*1 乾燥空気の0.8 a/sec 気流中で40分間流動させて、ろ紙に指集した初磨の粒剤 に対する割合

*2 水に対して1%の粒剤を加え攪はんし、全て崩壊するに要する時間

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.